Darda berg

VG +25,15

RB VG +24,37

VG +24,43

VG +25,01

VG +25,60

VG +24,86

VG +25,50

FM +26,80

VG +25,15

VG +25,60

VG +??,??

VG +26,20

FM +28,18

14,6 m

14,8 m

Takavlopp

VIKTIGT!!

VIKTIGT!!

FÖRKLARINGAR

- ENTREPRENADGRÄNS
- ARBETSOMRÅDESGRÄNS
- FASTIGHETSGRÄNS
- BEFINTLIG DAGVATTENLEDNING
- BEFINTLIG SPILLVATTENLEDNING
- BEFINTLIG TRYCKSPILLEDNING
- BEFINTLIGA VATTENLEDNING
- DB — BEF DAGVATTENBRUNN

- NY DAGVATTENLEDNING
- NY SPILLVATTENLEDNING
- NY VATTENLEDNING
- STPR — STUPRÖRSLEDNING
- DRÄNERINGSLEDNING
- DB1 — DAGVATTENBRUNN MED SANDFÅNG OCH VATTENLÅS
- DB2 — DAGVATTENBRUNN MED SANDFÅNG OCH VATTENLÅS
- DB3 — DRÄNERINGSBRUNN MED SANDFÅNG
- DB4 — STUPRÖRSBRUNN MED SANDFÅNG OCH VATTENLÅS
- DBR — DAGVATTENRÄNNA
- D000 — LEDNINGSDIMENSION
- DB +0.00 — ÖVERKANT BETÄCKNING DAGVATTENBRUNN
- VG +0.00 — VATTENGÅNG
- TB1 — TILLSYNSBRUNN
- TB2 — TILLSYNSBRUNN MED SANDFÅNG OCH VATTENLÅS
- RB — RENSBRUNN
- M1 — DAGVATTENMAGASIN
- LEDNING SOM ISOLERING
- BYGGNAD TAK
- HUVUDENTRÉ
- ÖVRIG ENTRÉ
- SMG1 — DAGVATTENRÄNNA MED SMÅGATSTEN, SE RITNING L-16.1-07

HÄNVISNINGAR

HÖJDER VID FÖRBINDELSEPUNKT 1
D150 BTG CA VG+22,80
S150 BTG CA VG+22,30
V32

HÖJDER VID FÖRBINDELSEPUNKT 2
D150 BTG CA VG+19,35
S150 BTG CA VG +18,85
V 32, SKÅNSTA 3:15 OCH :16 SOM UTGÅR
PLANERAD PEM V75, SKÅNSTA 3:17

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 18 00
HÖJDSYSTEM: RH2000

ANMÄRKNINGAR

DAGVATTENLEDNING LÄNGS DEL 1 SAMT FRAM
TILL ENTRÉ DEL 2 LÄGGS I SAMMA SCHAKT SOM
DRÄNERINGSLEDNING

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

BYGGHANDLING

SVENSKA VÅRDBYGGEN

TENGBOM

NYBYGGNAD AV VÅRDBOENDE
Skånsta 3:17, Österåker kommun

L Tengbom 018-56 77 00

UPPDRAGNR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE
SVVÅ-19	MW	NE/ MH
DATUM	ANSVARIG	
2016-05-31	Martin Hellberg	

VA-PLAN

SKALA 1:200
0 1 2 5 10 15 20
METER

SKALA	NUMMER	BET
A1: 1:200 A3: 1:400	R-51.1-01	

LAGER: SB11

Plot: TB0699 2012-01-02